

Filtro de ar para grande vazão


Série AF800/900




AF800

AF900



Símbolo
Filtro de ar



Símbolo
Filtro de ar com dreno automático



Características de vazão (valores representativos)



Especificações padrão

Modelo	AF800	AF900
Conexão	1 $\frac{1}{4}$ 1 $\frac{1}{2}$	2
Pressão de teste	1,5 MPa	
Pressão máxima de trabalho	1,0 MPa	
Temperatura ambiente e do fluido	-5 a 60 °C (sem congelamento)	
Filtragem	Especificações padrão: 5 mm Opcional: 2, 10, 20, 40, 70, 100 μ m	
Material do recipiente	Policarbonato	
Capacidade do recipiente (cm ³)	45 cm ³	
Peso (kg)	3,15	7,30
Acessório (padrão)	Proteção do recipiente	

Acessório (Opção)/Referência

Descrição		Referência	
Modelo		AF8□□	AF9□□
Dreno automático tipo flutuador * (conjunto do recipiente)	N.A.	AD48-6 (Material do recipiente: Nylon)	AD48-6 (Material do recipiente: Nylon)
	N.F.	AD47 (Material do recipiente: policarbonato)	AD47 (Material do recipiente: policarbonato)

* Pressão mínima de trabalho: 0,1 MPa (N.A.), 0,15 MPa (N.F.)

Como pedir

AF 8 00 - 12 - 127 - R

Filtro de ar

Tamanho do corpo

8	1 $\frac{1}{2}$
9	2

Especificações de dreno automático

00	Nenhuma
10	Dreno automático tipo flutuador (N.F.)
11	Dreno automático tipo flutuador (N.A.)

Tipo de rosca

Nada	Rc
N	NPT
F	G

Opcionais

D ¹⁵	Torneira de drenagem com conexão espigão
J ¹⁶	Guia do dreno
R	Direção do fluxo: direita para esquerda

Opcionais

1 ¹	Taxa de filtragem opcional
2	Recipiente de metal
6 ²	Recipiente de nylon
7 ³	Elemento de aço inoxidável
8	Recipiente de metal com manômetro de nível
9 ⁴	Sem torneira de drenagem

Conexão

12	1 $\frac{1}{4}$
14	1 $\frac{1}{2}$
20	2

Nota 1) Ao especificar mais de um número, indique-os em ordem numérica.
(Ex.) 127-40

Nota 2) Ao especificar mais de um símbolo do alfabeto, indicá-los em ordem alfabética e colocar "-" entre eles.
(Ex.) D-R

Nota 3) Opções para "2", "6" e "8" não podem ser especificadas ao mesmo tempo.
(Ex.) 68

Nota 4) Símbolos "9", "D", "J" não podem ser especificados ao mesmo tempo.
(Ex.) 9-D-J

Nota 5) Para produtos com dreno automático, os símbolos "D" ou "J" não podem ser especificados ao mesmo tempo.

*1 Indique a taxa de filtragem necessária depois do símbolo "1".
Ex.) Quando 40 μ m são necessários: 1-40

*2 Para dreno automático tipo flutuador (N.A.), recipiente de nylon é especificação padrão. Seleção de "6" não é necessária.

*3 Ao indicar somente "7", a taxa de filtragem é 5 mm. Taxa de filtragem opcional é necessária, indique como 17-□.
Ex.) Ao solicitar "aço inoxidável e 40 μ m"; 17-40

*4 O recipiente da série AL é usado.

*5 Usinagem de rosca de torneira de dreno (1/4) para produtos com recipiente de metal.

*6 Este símbolo "□" indica o tamanho da conexão.

1	Rc 1 $\frac{1}{4}$
6	NPT 1 $\frac{1}{2}$
8	G 1 $\frac{1}{4}$

